Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Gassalarm

Bruksanvisning – DanGear® gassvarsler med wifi

- Til innendørs bruk
- Micro USB 5 V
- Frittstående wifi-enhet



Metan
Registrering av CH_4

LCD
Visning på enheten

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Koble til wifi **4**
03 · SmartLife-appen **5**
04 · Betjening **5**
05 · Montering og plassering **6**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Velg monteringssted med omhu Følg produsentens anvisninger for akkurat denne metanalarmen. Støv, damp, matfett og trekk fra vifter eller dører kan påvirke målingen. Kontakt Qsmart før montering hvis du mangler anvisningen.

Ansvarsfraskrivelse Vi påtar oss ikke ansvar hvis gassalarmen ikke fungerer som tiltenkt på grunn av feil ved installasjon, plassering eller testing. Som bruker har du ansvar for at alarmen er riktig montert, satt opp og testet før bruk.

Takk for at du valgte vår DanGear®-gassalarm med wifi. Den registrerer metan (CH_4) og varsler med lyd på stedet. Kobler du den til wifi og tillater varsler i SmartLife-appen, kan du også få en melding på telefonen.

Etter oppsettet overvåker alarmen metannivået automatisk så lenge den har strøm.

Lydsignalet varsler dem som er i nærheten. Med en fungerende forbindelse kan du også få et varsel når du er et annet sted.

01 · Generelt

Slik fungerer gassalarmen

- **Gasstype** → alarmen registrerer metan (CH_4).
- **Lydsignal** → når alarmen utløses, høres et signal på omtrent 80 dB ved enheten.
- **SmartLife-appen** → når enheten har strøm, wifi og internett, kan du få beskjed på mobilen også når du er borte. Tillat varsler fra appen.
- **LCD-skjerm** → viser gassnivå, temperatur og relativ luftfuktighet (RH). Gassnivået angis i forhold til den nedre eksplosjonsgrensen (LEL, Lower Explosive Limit).
- **Wifi** → gassalarmen kobles direkte til hjemmenettet på 2,4 GHz. Du trenger ingen egen hub.
- **Strømtilførsel** → koble til strømadapteren og USB-kabelen med mikro-USB-kontakt som følger med. Alarmen må ha strøm hele tiden.
- **Driftstemperatur** → det oppgitte området er −20 til +60 °C. Modellen er beregnet for innendørs bruk.

02 · Koble til wifi

Legg til gassalarmen i SmartLife-appen

Merk! Gassvarsleren bruker wifi og styres i SmartLife-appen. Den kobles ikke direkte til alarmpanelet.

Slik legger du til gassvarsleren i SmartLife-appen

1. Sjekk at telefonen er koblet til wifi.
2. Koble gassalarmen til strøm. Den fungerer bare så lenge strømmen er tilkoblet.
3. Åpne SmartLife-appen.
4. Når alarmen har strøm og skjermen lyser, skal enheten vises i appen. Trykk på **Add** når den dukker opp.
5. Bekreft nettverksopplysningene og trykk på **Next**.
6. Når gassvarsleren sier «WiFi connected», er den koblet til. Trykk på **Done** i SmartLife-appen for å fullføre oppsettet.

03 · SmartLife-appen

Gassalarmen i SmartLife-appen

Gassalarmen kobles direkte til wifi og styres i SmartLife-appen. Den kan ikke pares med alarmpanelet.

Dette kan du gjøre i appen

- **Se status** → velg alarmen i SmartLife-appen. Under **Click for more** ser du registrerte gasshendelser med dato og klokkeslett. Alarmen bruker nettstrøm.
- **Motta varsler** → tillat varsler på telefonen hvis du vil få beskjed gjennom appen når alarmen utløses.
- **Innstillinger** → trykk på tannhjulet nederst til høyre. Under Gas test finner du testmodusen. Når det ikke er mistanke om lekkasje, bruker du **testknappen** på enheten til funksjonskontroll. Slipp aldri ut gass fra komfyr eller lighter for å teste. Gas failure gjelder feilmeldinger fra enheten. La dem være aktivert. Gas leakage gjelder gassalarmen og skal være aktivert. Silence demper bare lyden midlertidig. Følg straks rådene nedenfor ved alarm eller gasslukt.
- **Automatiseringer i SmartLife-appen** → under **Scene** og **Create Scene** kan du se gjennom smarthjemscenene dine. Ingen scene skal slå lys, kjøkkenvifter, andre vifter, motorer eller andre elektriske apparater av eller på ved gassalarm. Bruk gassalarmens lydvarsel og mobilvarsler.

04 · Betjening

Bruke gassalarmen

- **Ved alarm eller gasslukt → reager med en gang. Bruk verken lysbrytere, elektriske apparater eller telefon der det kan være gass. Unngå ild og gnister. Varsle andre uten å ringe på døren. Gå ut av bygningen og ring gassleverandøren fra et trygt sted. Ring brannvesenet på 110 ved akutt fare.**
- **Automatisk drift** → alarmen overvåker metannivået og varsler med lyd når den utløses. Mobilvarsler krever fungerende forbindelse.
- **Varsler fra SmartLife-appen** → hvis nettet og internettforbindelsen fungerer og varsler er tillatt, kan alarmen også sende beskjed til telefonen.
- **Historikk og status** → i SmartLife-appen viser **Click for more** tidligere alarmer og registrerte statusendringer.

- **Testknapp** → når det ikke er mistanke om gasslekkasje, kan du trykke på **testknappen** på siden for å kontrollere funksjonen. Enheten gir beskjed om normal status. **Knappen** kan også dempe lyden midlertidig. Ved gasslukt eller uforklarlig alarm skal du gå ut og ringe etter hjelp fra et trygt sted.

*__Merk__! Damp fra maling, kosmetikk, alkohol og kjemikalier kan også utløse varsleren. Plasser den unna slike kilder. Behandle en uforklarlig alarm som en mulig gasslekkasje.

05 · Montering og plassering

Velg plass og monter gassalarmen

- **Plassering** → velg et rom der det kan forekomme metan, og følg monteringsanvisningen for modellen. Hold alarmen unna maling, alkohol, olje og kjemisk damp som kan gi falske alarmer.
- **Avstand** → bruk avstanden til gassapparatet som produsenten angir for denne metanalarmen. Kontakt Qsmart før montering hvis du mangler monteringsanvisningen.
- **Fukt** → unngå bad og andre svært fuktige rom.
- **Monteringshøyde** → følg høyden i produsentens anvisning for akkurat denne **metanalarmen**. Råd for propan- og butanvarslere gjelder andre sensorer og gasstyper.
- **Forberedelse** → velg et fast underlag på riktig monteringssted, og kontroller at kabelen rekker til stikkontakten.
- **Fest alarmen** → monter veggfestet stødig med de medfølgende skruene og plugger som passer til underlaget.
- **Tilkobling** → sett strømadapteren i stikkontakten. Når alarmen har startet, kan du legge den til som en egen wifi-enhet i SmartLife-appen på 2,4 GHz-nettet.
- **Funksjonstest** → når det ikke er mistanke om gasslekkasje, bruk **testknappen** på siden. Sjekk enhetens statusmelding og eventuelt at appvarselet kommer frem hvis varsling er aktivert. Bruk aldri gass fra komfyr eller lighter til å teste.

Merk! Gassvarsleren er beregnet på innendørs bruk. Unngå fuktige rom og plassering rett over komfyren, der damp og fett kan påvirke sensorens følsomhet.