Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Regensensor

Bedienungsanleitung – WLAN-Regensensor

- Für innen und außen
- 2 × AAA-Batterien
- SmartLife-App und Tuya-App



Regen
Erfassung in der App

App-Benachrichtigung
Benachrichtigung bei Regen

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Montage **4**
03 · In der App hinzufügen **5**
04 · Tägliche Bedienung **6**
05 · Benachrichtigungen in der SmartLife-App **7**
06 · Fehlerbehebung **8**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Gut zu wissen, bevor Sie beginnen

Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein. Verbinden Sie das Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN, aktivieren Sie Bluetooth und versetzen Sie den Sensor in den Kopplungsmodus.

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Platzieren Sie den Sensor bei stabilem WLAN-Empfang mit freier Kontaktfläche. Feuchten Sie die Fläche nach der Einrichtung leicht an. Prüfen Sie Statuswechsel und gewünschte Push-Meldung. Trocknen Sie die Fläche anschließend ab.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, ausbleibende Meldungen oder Funktionsausfälle, die auf eine fehlerhafte Einrichtung, fehlende Tests oder Abweichungen von dieser Anleitung zurückzuführen sind. Der Käufer ist dafür verantwortlich, das Gerät vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen sowie es gemäß der Anleitung zu verwenden.

Unser WLAN-Regensensor reagiert auf Wasser auf der Kontaktfläche und kann Sie bei einsetzendem Regen auf dem Smartphone benachrichtigen. In der SmartLife-App sehen Sie Status und Verlauf und können die Erfassung als Bedingung für kompatible Automatisierungen nutzen.

Wählen Sie einen Platz, an dem Regentropfen oder anderes Wasser die Kontaktfläche erreichen. Der Sensor verbindet sich direkt mit dem 2,4-GHz-WLAN. Zwei separat erhältliche AAA-Batterien versorgen ihn mit Strom.

Verwenden Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**. Text und Bilder zeigen die SmartLife-App. In der Tuya-App können die Menüs abweichen.

01 · Allgemeines

Der WLAN-Regensensor im Überblick

- **Regen und Wasser** – die Kontaktfläche reagiert, sobald Wasser sie benetzt.
- **Aktueller Status** – die SmartLife-App zeigt, ob Wasser auf der Kontaktfläche erkannt wird.
- **Ereignisverlauf** – unter **Record** sehen Sie Statuswechsel mit Datum und Uhrzeit.
- **Push-Meldung** – mit **Rain reminder push** kann die App Sie bei erkanntem Regen benachrichtigen.
- **Automatisierung** – nutzen Sie den Sensorstatus in der SmartLife-App als Bedingung für kompatible Geräte.
- **Batteriebetrieb** – zwei AAA-Batterien werden benötigt und sind separat erhältlich.
- **Niedriger Batteriestand** – unter **Set** sehen Sie den Batteriestatus und können eine Warnung bei niedrigem Stand einschalten.
- **Drahtlose Verbindung** – die WLAN-Ausführung verbindet sich direkt mit einem 2,4-GHz-Netz.
- **Montage im Freien** – wählen Sie einen Platz mit gutem WLAN-Empfang, an dem Regen auf die Kontaktfläche treffen kann.

Messprinzip – der Sensor meldet Wasser auf der Kontaktfläche. Eine Niederschlagsmenge in Millimetern ermittelt er nicht.

02 · Montage

Montage und Standortwahl

1. **Batterien einsetzen.**
   Öffnen Sie das rückseitige Fach, legen Sie zwei AAA-Batterien gemäß der Polmarkierung ein und schließen Sie das Fach.
2. **Standort wählen.**
   Regentropfen müssen die Fläche erreichen können. Achten Sie auf guten 2,4-GHz-WLAN-Empfang.
3. **Kontaktfläche freihalten.**
   Klebeband, Kanten oder andere Gegenstände dürfen die Leiterbahnen auf der

Vorderseite nicht verdecken.

4. **Sensor befestigen.**
   Nutzen Sie das beiliegende doppelseitige Klebeband auf einer sauberen, trockenen, ebenen Fläche oder hängen Sie den Sensor an der beiliegenden Schnur auf.
5. **Montage prüfen.**
   Der Sensor muss sicher sitzen. Wasser muss im Bereich der Batteriefachabdeckung ablaufen können.
6. **Erfassung testen.**
   Feuchten Sie die Kontaktfläche leicht an. Prüfen Sie den Wechsel zu Regen in der SmartLife-App und trocknen Sie die Fläche anschließend.

Wichtig – der Sensor ist für feuchte Außenbereiche vorgesehen. Tauchen Sie ihn nicht ins Wasser. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Kontaktfläche sauber ist und die Befestigung hält.

03 · In der App hinzufügen

Gerät zur SmartLife-App hinzufügen

1. **App installieren.**
   Installieren Sie die **SmartLife-App** und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
2. **Telefon vorbereiten.**
   Verbinden Sie es mit dem 2,4-GHz-WLAN, aktivieren Sie Bluetooth und halten Sie es in Sensornähe.
3. **Sensor einschalten.**
   Legen Sie zwei AAA-Batterien entsprechend der Markierung ins Batteriefach ein.
4. **Kopplungsmodus starten.**
   Halten Sie die WLAN-/Reset-Taste etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die WLAN-Anzeige schnell blinkt.
5. **Gerät hinzufügen.**
   Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie auf **+** und wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
6. **Sensor auswählen.**
   Warten Sie, während die App nach Geräten in der Nähe sucht. Tippen Sie auf **Rain Sensor**, sobald der Eintrag erscheint.
7. **Verbindung herstellen.**

Folgen Sie den Schritten der App, geben Sie bei Aufforderung das Passwort Ihres 2,4-GHz-WLANs ein und bestätigen Sie.

8. **Verbindung abwarten.**
   Halten Sie das Telefon beim Hinweis **Connecting Device...** in der Nähe des Sensors und warten Sie den Abschluss ab.
9. **Einrichtung abschließen.**
   Vergeben Sie bei Bedarf einen Namen und wählen Sie den Raum. Öffnen Sie den Sensor und prüfen Sie die aktuelle Statusanzeige.

Tipp – erscheint **Rain Sensor** nicht, prüfen Sie das 2,4-GHz-WLAN, Bluetooth und ob die Anzeige weiterhin schnell blinkt.

04 · Tägliche Bedienung

Tägliche Bedienung in der SmartLife-App

1. **Sensor öffnen.**
   Wählen Sie auf der Startseite der SmartLife-App **Rain Sensor**.
2. **Status ansehen.**
   Oben steht **rainy** bei nasser Kontaktfläche und **It is not raining**, wenn kein Wasser erkannt wird.
3. **Ereignisse ansehen.**
   Tippen Sie auf **Record** und öffnen Sie die Registerkarte **Record** für Statuswechsel mit Datum und Uhrzeit.
4. **Automatisierungsverlauf ansehen.**
   Wählen Sie im Verlauf **Automation Record**. Wurde noch keine Automatisierung ausgeführt, erscheint **No Log**.
5. **Verlauf schließen.**
   Tippen Sie auf **Close**, um zur Sensorseite zurückzukehren.
6. **Geräteeinstellungen öffnen.**
   Über den Stift oben rechts erreichen Sie unter anderem **Device Information**, **Check Device Network**, **Share Device** und **Message notification Settings**.

Pflege – wischen Sie Schmutz und Wasserrückstände vorsichtig von der Kontaktfläche. Prüfen Sie, ob der Status nach dem Trocknen zurückwechselt.

05 · Benachrichtigungen in der SmartLife-App

Benachrichtigungen und Batterien

1. **Einstellungen öffnen.**
   Wählen Sie in der SmartLife-App **Rain Sensor** und tippen Sie auf **Set**.
2. **Batteriestatus prüfen.**
   Lesen Sie **Battery level state** ab. Ersetzen Sie bei niedrigem Stand beide AAA-Batterien.
3. **Regenmeldung einschalten.**
   Aktivieren Sie **Rain reminder push**, um bei erkanntem Regen eine Push-Meldung zu erhalten.
4. **Batteriewarnung einschalten.**
   Aktivieren Sie **Low battery**, wenn Sie bei notwendigem Batteriewechsel benachrichtigt werden möchten.
5. **Meldungen testen.**
   Benetzen Sie die Kontaktfläche leicht. Prüfen Sie Statuswechsel und Regenmeldung und trocknen Sie die Fläche wieder.

Zusatzdienste – **SMS Notification** und **Phone Notification** können als kostenpflichtige Dienste angeboten werden. Für normale Push-Meldungen genügt **Rain reminder push**.

Smarte Funktionen und Automatisierungen

1. **Smart öffnen.**
   Wählen Sie **Rain Sensor** und tippen Sie auf **Smart**.
2. **Szene erstellen.**
   Bei der Anzeige **None Scenes** tippen Sie unten rechts auf **+**.
3. **Aktion wählen.**
   Folgen Sie den Schritten in der SmartLife-App und wählen Sie die Aktion des kompatiblen Geräts bei erkanntem Wasser.
4. **Speichern und testen.**
   Speichern Sie die Automatisierung, benetzen Sie die Fläche leicht und prüfen Sie, ob die Aktion ausgeführt wird.

Über den Stift und **Tap-to-Run and Automation** sehen Sie, in welchen Automatisierungen der Sensor verwendet wird.

06 · Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

1. **Die SmartLife-App findet den Sensor nicht.**
   Prüfen Sie das 2,4-GHz-WLAN und aktivieren Sie Bluetooth. Halten Sie die WLAN-/Reset-Taste etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt. Versuchen Sie es erneut.
2. **Die Anzeige blinkt nicht.**
   Prüfen Sie Polung und Ladezustand der Batterien. Setzen Sie bei Bedarf zwei neue AAA-Batterien ein und drücken Sie die WLAN-/Reset-Taste erneut.
3. **Verbindung bricht bei der Einrichtung ab.**
   Bringen Sie Sensor und Telefon näher an den Router. Verwenden Sie ein Netz mit 2,4 GHz und starten Sie die Kopplung erneut.
4. **Der Sensor wird als offline angezeigt.**
   Prüfen Sie **Battery level state** und verbessern Sie den WLAN-Empfang. Wählen Sie über den Stift **Check Device Network**.
5. **Keine Regenmeldung.**
   Öffnen Sie **Rain Sensor** und dann **Set**. Prüfen Sie **Rain reminder push** sowie die Benachrichtigungsrechte der SmartLife-App auf dem Telefon.
6. **Status bleibt auf rainy.**
   Trocknen Sie die Kontaktfläche vollständig, entfernen Sie Schmutz zwischen den Leiterbahnen und warten Sie auf die Aktualisierung.
7. **Kein Statuswechsel beim Test.**
   Benetzen Sie die Leiterbahnen leicht. Prüfen Sie Batterien und Verbindung und testen Sie erneut. Das Wasser muss die Kontaktfläche erreichen.

Bleibt das Problem bestehen, können Sie über den Stift **Remove Device** wählen. Dadurch wird der Sensor aus Ihrem Zuhause in der SmartLife-App entfernt. Fügen Sie ihn anschließend erneut hinzu.